DE

VMG

Anzeige- und Betriebsgerät für Analog- und Digitalsensoren

Technische Daten

■ **Anzahl der Messkanäle**	2: 1 x analog, 1 x digital
■ **Anzeigebereich**	$1 \cdot 10^{-10}$ bis 1000 mbar
■ **Anzeige**	graphisches LCD; aktueller Wert / Druckverlauf 1 Stunde / 24 Stunden
■ **Maßeinheiten**	mbar, Pa, Torr (umschaltbar)
■ **Schnittstellen**	RS232
■ **Schaltpunkt-Relais**	2 Reed-Schaltkontakt (30 V DC / 1 A)
■ **Spannungsversorgung**	24 V DC ±10 % (max. 24 W)
■ **Bedienelemente**	4 Fronttasten
■ **Temperaturbereich**	0 bis 40 °C
■ **Lieferumfang**	Gerät, Steckernetzteil (EU)

VACOM Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH ■ In den Brückenäckern 3 ■ 07751 Großlöbichau ■ Germany
Tel. +49 3641 4275-0 ■ Fax +49 3641 4275-82 ■ info@vacom.de ■ www.vacom.de ■ www.vacom-shop.de

Kompatibel mit

- **Weitbereichssensoren**

VACOM, digital:	**BARION®** *atm II,* **BARION®** *HV,* **VaX** *linkB*
VACOM, analog:	ANYGAS
Andere, analog:	MEMBRAN-1XXX25-X, PIRANI-XX0-C-A-X, COLD-P

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Bezeichnung
VMG	Anzeige- und Betriebsgerät

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
CABLE-VMG-LAH-X	Messkabel für **BARION®** *atm II,* **BARION®** *HV,* **VaX** *linkB*, X = Länge 3, 5, 10 oder 15 m
CABLE-VMG-ANYGAS-X	Messkabel für **ANYGAS** X = Länge 3, 5, 10 oder 15 m
CABLE-VMG-MEMBRAN-X	Messkabel zur Membranserie X = Länge 3, 5, 10 oder 15 m
CABLE-VMG-PIRANI-X	Messkabel zur Piraniserie X = Länge 3, 5, 10 oder 15 m
CABLE-VMG-COLD-X	Messkabel für **COLD-P** X = Länge 3, 5, 10 oder 15 m
ATLPC3	RS232-Schnittstellenkabel, 3 m oder 5 m, mit 2 x SUB-D 9
USB-RS232-KONV	USB 2.0 / RS232-Konverter

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten
201706 – Totaldruckmesstechnik

VACOM Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH ■ In den Brückenäckern 3 ■ 07751 Großlöbichau ■ Germany
Tel. +49 3641 4275-0 ■ Fax +49 3641 4275-82 ■ info@vacom.de ■ www.vacom.de ■ www.vacom-shop.de